

XS165/XS165PD



XS165/XS165PD

Tek Tamburlu Titreşimli Silindir

XS165/XS165PD, Avrupa pazarı için özel olarak tasarlanmış ağır hizmet tipi, kendinden itişli, tam hidrolik çift tahrikli tek tamburlu titreşimli silindir. Bu ürün Avrupa Kademe V emisyon standartlarının gerekliliklerini karşılamaktadır. Yüksek uyarma kuvveti, yüksek sıkıştırma verimliliği ve iyi sıkıştırma kalitesi sayesinde, karayolları, demiryolları, havalimanları, limanlar, barajlar ve endüstriyel şantiyeler için temel tabaka, temel altı tabaka ve kaya dolgusu üzerindeki sıkıştırma işlerinde yaygın olarak kullanılır.

Performans ve karakteristik özellikler

- 1 x 1m ön ve arka görüş açısı, %21,09'a kadar artırılmış arka görüş olanağı çalışma rahatlığını ve sıkıştırma kalitesini önemli ölçüde artırır.
- Aktif Gürültü Kontrolü (ANC), sürücünün kulağına gelen egzoz gürültüsü 75dB(A) değerinden daha düşüktür.
- Motor devri kontrolü, akıllı sıcaklık kontrolü ve otomatik rölanti sektörlerdeki en düşük yakıt tüketimine katkıda bulunur
- Yüksek tırmanma kabiliyeti ve kayma önleme teknolojisinin mükemmel kombinasyonu, zorlu çalışma koşullarına uyum sağlama konusunda sektöre öncülük eder.
- Silindir tipi dört destekli uzun ömürlü tambur, standart çalışma koşullarında eşsiz bir 10.000 saat kullanım ömrü beklentisi sağlar.

Ana boyutlar

Birim: mm

Model	L	L1	W	W1	H	H1	H2	S	D
XS165	6010	3060	2300	2130	3040	2410	467	36	1523
XS165PD	6010	3060	2300	2130	3140	2510	567	36	1723



Ana teknik özellikler

Öge	İçerik	Ünite	XS165/XS165PD
Ağırlıklar	Çalışma ağırlığı	kg	16000/17200/16850
	Maksimum çalışma ağırlığı	kg	16000/17200
	Ön aks ağırlığı	kg	10800/12000/11650
	Arka aks ağırlığı	kg	5200
	Statik lineer yük	N/cm	497/-
Manevra kabiliyeti	Çalışma hızı (Ön/Arka)	km/sa	0-11,0/0-11,85
	Tırmanma kabiliyeti	%	60/45
	Minimum dönme yarıçapı (dış)	mm	5896
	Minimum yerden yükseklik	mm	417/507; 467/567
	Dingil Mesafesi	mm	3060
	Direksiyon açısı	°	±35
Sıkıştırma	Salınım açısı	°	±10
	Titreşim frekansı	Hz	28/33
	Nominal genlik	mm	2,0/1,0
	Uyarma kuvveti	kN	340/236
	Tambur çapı	mm	1523/1723
	Tambur genişliği	mm	2130
Motor	Model	-	B4.5
	Emisyon	-	EU Kademe V
	Nominal güç	kW	129
	Nominal devir	dev/dak	2200
Lastik	Özellikler	-	23.1-26-12G23TL/23.1-26-12R1TL
	Kat sayısı	-	12
	Hava basıncı	kPa	200/170
Kapasiteler	Yakıt deposu	L	260
	Üre deposu	L	33

